LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

CONDUCTORES ELECTRICOS MEDIA Y ALTA TENSION

Vigente a partir del 01 de Noviembre 2026

ALAMBRES Y CABLES DE COBRE DESNUDO

Descripción general
» Conductores de cobre electrolítico con 99.99% de pureza desnudo. Están construidos en temple duro, semiduro o suave, en forma sólida y cableado concéntrico.

Características
» Altamente resistentes a la corrosión de los diferentes ambientes.

Aplicaciones
» Son utilizados en redes de transmisión y distribución en los diferentes niveles de tensión.
» En función de su temple se usan sobre aisladores en líneas de distribución eléctrica.
» Son empleados en conexiones de neutros y puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos.

Ventajas
» Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e internacionales.
» Pueden ser usados como insumos de otros conductores.

Anotación
» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Normas aplicables
» NOM-063-SCFI
» CFE E0000-32
» NMX-J-002–ANCE
» NMX-J-012-ANCE
» NMX-J-035-ANCE
» NMX-J-036-ANCE
» ASTM B-1
» ASTM B-2
» ASTM B-3
» ASTM B-8

Cable de Cobre Suave en rollo

MC3

Calibre	N.Hilos	Código	Genética	$x100 Mts.	Código	Genética	$x500 Mts.	Código	Genética	$x1000 Mts.
14	19	225575	A	1,606.47	225568	B	8,072.40	225574	B	16,143.98
12	19	225576	A	2,551.71	225569	A	12,821.83	225573	A	25,642.80
10	19	225577	A	4,058.66	225570	A	20,393.23	225572	C	40,787.04

Cable de Cobre Semiduro en rollo

MC3

Calibre	N.Hilos	Código	Genética	$x100 Mts.	Código	Genética	$x500 Mts.	Código	Genética	$x1000 Mts.
8	19	267307	A	6,455.62	267308	C	32,439.34	267309	C	64,878.67
6	19	267310	C	10,261.59	267311	C	51,565.13	267312	C	103,130.16
4	19	267313	B	16,318.10	267314	C	82,000.01	267563	C	163,999.97
2	19	267315	C	25,939.84	267316	C	130,347.27			
1/0	19	267317	C	41,263.09	267318	C	207,345.57	267568	B	414,691.08
2/0	19	267319	C	52,025.86	267320	C	261,430.74	267564	C	522,861.41
4/0	19	267321	C	82,710.87	267322	B	415,621.52			

Calibre	N.Hilos	Código	Genética	$x100 Mts.	Código	Genética	$x500 Mts.	Código	Genética	$x1000 Mts.
14	7	267461	B	1,606.47	267462	C	8,072.40	267463	C	16,143.98
12	7	267464	B	2,551.71	267465	C	12,821.83	267466	C	25,642.80
10	7	267467	A	4,058.66	267468	C	20,393.23	267469	C	40,787.04
8	7	267470	B	6,455.62	267471	C	32,439.34	267472	C	64,878.67
6	7	267473	C	10,261.59	267474	C	51,565.13	267475	C	103,130.12
4	7	267476	C	16,318.10	267477	C	81,999.63			
2	7	267478	C	25,939.84	267479	C	130,347.27			
1/0	7	267480	C	41,263.09	267481	C	207,345.57	267565	C	414,691.08
2/0	7	267482	C	52,025.86	267483	C	261,430.74	267566	B	522,861.41
3/0	7	267484	C	66,118.29	267485	C	332,249.25	267567	B	664,498.41
4/0	7	267486	C	82,710.87	267487	C	415,621.52			

ALAMBRES Y CABLES DE COBRE DESNUDO

Descripción general

» Conductores de cobre electrolítico con 99.99% de pureza desnudo. Están construidos en temple duro, semiduro o suave, en forma sólida y cableado concéntrico.

Características

» Altamente resistentes a la corrosión de los diferentes ambientes.

Aplicaciones

» Son utilizados en redes de transmisión y distribución en los diferentes niveles de tensión.
» En función de su temple se usan sobre aisladores en líneas de distribución eléctrica.
» Son empleados en conexiones de neutros y puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos.

Ventajas

» Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e internacionales.
» Pueden ser usados como insumos de otros conductores.

Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Normas aplicables

» NOM-063-SCFI
» CFE E0000-32
» NMX-J-002–ANCE
» NMX-J-012-ANCE
» NMX-J-035-ANCE
» NMX-J-036-ANCE
» ASTM B-1
» ASTM B-2
» ASTM B-3
» ASTM B-8

Alambre de Cobre Desnudo

Código	Calibre	Kg. x Mt.	N.Hilos	Empaque Kg.	Genética	$ x kilo
302545	14	0.0185	1	230	C	850.91
302546	12	0.0294	1	230	C	850.91
302547	10	0.0468	1	230	C	850.91
302549	6	0.1182	1	100	A	850.91
302550	4	0.1880	1	500	A	850.91
362592	4	0.1880	1	100	A	850.91
302551	2	0.2989	1	100	B	850.91

Cable de Cobre Semiduro en rollo

Código	Calibre	N.Hilos	Empaque	Genética	$ x kilo
221398	14	7	30 kgs	A	850.91
221399	12	7	30 kgs	A	850.91
217861	12	19	30 kgs	C	850.91
221400	10	7	30 kgs	A	850.91
217862	10	19	50 kgs	C	850.91
221401	8	7	50 kgs	A	850.91

* El peso por carrete puede tener variaciones

Cable de Cobre Desnudo SUAVE

Código	Calibre	Kg. x Mt.	N.Hilos	Empaque Kg.	Genética	$ x kilo
375729	12	0.02999	19	500	C	850.91
375730	10	0.04770	19	500	C	850.91
375731	8	0.07587	19	500	C	850.91
375732	6	0.12060	19	500	C	850.91
375733	4	0.19180	19	500	C	850.91
375734	2	0.30490	19	500	C	850.91
375735	1/0	0.48490	19	500	C	850.91
375736	2/0	0.61140	19	500	C	850.91
375737	4/0	0.97210	19	500	C	850.91
339172	300	1.37800	37	1000	C	850.91
339173	350	1.60800	37	1000	C	850.91
377011	400	1.83800	37	1000	C	850.91
312300	500	2.29800	37	1000	C	850.91

* El peso por carrete puede tener variaciones

Cable de Cobre Desnudo SEMIDURO

Código	Calibre	Kg. x Mt.	N.Hilos	mpaque K	Genética	$ x kilo
302552	14	0.01888	7	500	C	850.91
362628	14	0.01888	19	500	C	850.91
302554	12	0.02999	7	500	C	850.91
362627	12	0.02999	19	500	C	850.91
302556	10	0.04770	7	500	C	850.91
362626	10	0.04770	19	500	C	850.91
362629	8	0.07587	7	500	C	850.91
302558	8	0.07587	19	500	C	850.91
302560	6	0.12060	7	500	A	850.91
302561	4	0.19180	7	500	A	850.91
267492	4	0.19180	19	500	C	850.91
302562	2	0.30490	7	500	A	850.91
362573	2	0.30490	19	500	A	850.91
302563	1/0	0.48490	7	500	A	850.91
362572	1/0	0.48490	19	500	A	850.91
302564	2/0	0.61140	7	1000	A	850.91
362574	2/0	0.61140	19	500	A	850.91
302565	3/0	0.77090	7	1000	A	850.91
312298	3/0	0.77090	19	500	C	850.91
302566	4/0	0.97210	7	1000	A	850.91
362575	4/0	0.97210	19	500	A	850.91
302567	250	1.14900	12	1000	C	850.91
302573	250	1.14900	19	1000	C	850.91
302569	300	1.37800	19	1000	C	850.91
302568	500	2.29800	19	1000	C	850.91
308661	750	3.44600	61	1000	C	850.91
302571	1000	4.59500	37	1000	C	850.91

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

ALAMBRES Y CABLES DE ALUMINIO DESNUDO AAC

Descripción general
» Los alambres y cables de aluminio desnudo (AAC) están construidos con aluminio 1 350 H-19 temple duro o suave, con 99.5% de pureza, en forma sólida y cableado concéntrico.

Características
» Altamente resistentes a las inclemencias del tiempo, a la temperatura solar y a la corrosión de los diferentes ambientes.

Anotación
» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Aplicaciones
» Son usados en redes de transmisión y distribución en los diferentes niveles de tensión y para baja tensión en distribución primaria.
» Son utilizados en amarres de aisladores con cables de transmisión de energía eléctrica.

Ventajas
» Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e internacionales.
» Pueden ser usados como insumos de otros conductores.

Normas aplicables
» NOM-063-SCFI
» CFE E1000-30
» NMX-J-027-ANCE
» NMX-J-032-ANCE
» NMX-J-509-ANCE
» ASTM B-230
» ASTM B-231

Alambre Aluminio puro "AAC"

Código	Calibre	Kg. x Mt.	Empaque Kg.	Genética	$ x kilo
302668	6	0.0360	35	C	112.42
302665	4	0.0572	35	A	111.28
302666	2	0.0909	35	C	116.45

MC3

Cable Aluminio puro "AAC"

Código	Calibre	Nombre	No. de hilos	Empaque Kg.	Kg. x Mt.	Genética	$ x kilo
217894	6	Peachbell	7	580	0.0370	C	121.11
302683	2	Iris	7	580	0.0920	C	121.28
302684	1/0	Poppy	7	580	0.1470	A	121.65
366520	2/0	Aster	7	580	0.1850	C	122.49
302685	3/0	Phlox	7	580	0.2340	A	123.33
302686	4/0	Oxlip	7	580	0.2950	C	123.43
302688	266.8	Laurel	19	2000	0.372	C	123.87
302689	336.4	Tulip	19	2000	0.4700	C	123.97
302690	397.0	Canna	19	2000	0.5550	C	124.28
302691	477.0	Cosmos	19	2000	0.6670	C	124.50

*** El peso por carrete puede tener variaciones**

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

www.iusa.com.mx

CONDUCTOR DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCÉNTRICO Y NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO ACSR

Descripción general

» El conductor está formado por un núcleo con uno o varios alambres de acero galvanizado y cableado en capas concéntricas sobre el núcleo de alambres de aluminio.

Características

» Conductor de aluminio 1 350 H-19 temple duro y cableado concéntrico ACSR.
» Núcleo de acero galvanizado de uno o varios alambres.
» El núcleo de acero brinda la tensión deseada sin sacrificar ampacidad.

Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Aplicaciones

» Son utilizados en redes de transmisión o subtransmisión en los diferentes niveles de tensión.

Ventajas

» El bajo peso del aluminio en comparación con el cobre permite reducir el costo de manejo de carretes, herrajes, postes y de instalación.
» El alma de acero galvanizado se selecciona para soportar el esfuerzo por tensión para el diseño de líneas aéreas.

Normas aplicables

» NOM-063-SCFI
» CFE E1000-12
» NMX-J-027-ANCE
» NMX-J-058-ANCE
» NMX-J-441-ANCE
» ASTM B-232

Cable Aluminio Desnudo con alma de Acero "ACSR"

Código	Calibre	Nombre	Numero de hilos		Empaque Kg.	Kg. x Mt. Aprox.	Genética	$ x kilo
			Aluminio	Acero				
302694	2	Sparrow	6	1	580	0.1350	C	114.01
302695	1/0	Raven	6	1	580	0.2160	A	114.24
302696	3/0	Pigeon	6	1	580	0.3440	A	114.83
302697	4/0	Penguin	6	1	580	0.4330	C	115.06
302698	266.8	Partridge	26	7	2,000	0.5450	C	115.20
302699	336.4	Linnet	26	7	2,000	0.6890	C	115.26
302700	477.0	Hawk	26	7	2,000	0.9750	C	115.57
302703	795.0	Drake	26	7	2,000	1.6260	C	115.86
302706	1113.0	Bluejay	45	7	3,742	1.8710	C	117.38

*** El peso por carrete puede tener variaciones**

CONDUCTOR DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCÉNTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO ACSR/AS

Descripción general

» El conductor está formado por un núcleo con uno o varios alambres de acero recubierto de aluminio soldado ACSR/AS y cableado en capas concéntricas sobre el núcleo de los alambres de aluminio.

Características

» Conductor de aluminio 1 350 H-19 temple duro y cableado concéntrico tipo ACSR/AS.
» Núcleo de acero con aluminio soldado de uno o varios alambres.
» El núcleo de acero brinda la tensión deseada sin sacrificar ampacidad.
» Soporta un mayor esfuerzo mecánico que el ACSR.
» Alta resistencia a la corrosión en ambientes salinos y a la intemperie.

Aplicaciones

» Son utilizados en redes de transmisión o subtransmision en los diferentes niveles de tensión.

Ventajas

» El bajo peso del aluminio en comparación con el cobre permite reducir el costo de manejo de carretes, herrajes, postes y de instalación.
» El alma de acero recubierto de aluminio soldado se selecciona para soportar el esfuerzo por tensión para el diseño de líneas aéreas.
» El recubrimiento de aluminio en los alambres de acero proporciona una protección contra la corrosión.

Normas aplicables

» NOM-063-SCFI
» CFE E1000-18
» NMX-J-027-ANCE
» NMX-J-441 –ANCE

Cable Aluminio Desnudo con alma de Acero con Aluminio Soldado "ACSR/AS"

Código	Calibre	Nombre	Numero de hilos		Empaque Kg.	Kg. x Mt. Aprox.	Genética	$ x kilo
			Aluminio	Acero				
302714	1/0	Raven	6	1	580	0.2050	C	120.69
302715	3/0	Pigeon	6	1	580	0.3260	C	122.27
302717	266.8	Partridge	26	7	1,912	0.5190	C	125.34
302719	477.0	Hawk	26	7	1,908	0.9310	C	128.39
302720	795.0	Drake	26	7	1,910	1.5510	C	128.91
302721	900.0	Canary	54	7	2,482	1.6540	C	129.48
302722	1113.0	Bluejay	45	7	2,728	1.8220	C	130.19

*** El peso por carrete puede tener variaciones**

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

www.iusa.com.mx

CABLES CONTROL PVC/PVC PARA 600 VOLTS

Descripción general

» Conductor de cobre suave con cableado concéntrico clase B, con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC) en código de colores tipo THHW, con cinta mylar separadora y cubierta termoplástica de Policloruro de Vinilo (PVC) color negro.

CABLE CONTROL PARA 600V THW-LS
TIPO: PVC+PVC

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
	2 x 16			47.00
	3 x 16			49.90
	4 x 16			61.85
	5 x 16			71.11
	6 x 16			84.98
	7 x 16			89.73
	8 x 16			104.25
	9 x 16			127.71
	10 x 16			147.06
376282	2 x 12	500	C	75.28
399333	3 x 12	500	C	94.58
399334	4 x 12	500	C	124.28
	5 x 12			
399335	6 x 12	500	C	181.43
362636	7 x 12	500	C	208.62
300759	8 x 12	500	C	235.05
	9 x 12			
325138	10 x 12	500	C	285.37

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
362635	2 x 14	500	C	57.19
204288	3 x 14	500	C	71.14
399386	4 x 14	500	C	93.21
300760	5 x 14	500	C	114.45
376284	6 x 14	500	C	134.85
387332	7 x 14	500	C	154.02
205996	8 x 14	500	C	176.08
	9 x 14			
376281	10 x 14	500	C	207.08
325781	2 x 10	500	C	110.15
325782	3 x 10	500	C	132.65
320503	4 x 10	500	C	174.11
	5 x 10			
325784	6 x 10	500	C	253.45
377143	7 x 10	500	C	291.25
325785	8 x 10	500	C	327.37
	9 x 10			
325780	10 x 10	500	C	396.15

CABLE SOLAR

Descripción general

» Cable multiconductor PVC+NYLON+PVC tipo CT. Este cable está disponible en calibres del 16 AWG al 8 AWG con construcción de 2 a 4 conductores aislados. El cable utiliza conductores tipo THHN o THWN-2 en calibres del 14 AWG al 8 AWG y conductores tipo TFFN en calibre 16 AWG.

C. MULTICONDUCTOR TIPO TC THHN

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
212909	3X12	500	C	82.31
284925	3X10	500	C	125.49
284926	3X8	500	C	198.49
221357	3X12	100	C	8,229.48
221358	3X10	100	C	12,545.63
221359	3X8	100	C	19,848.28

Para panel solar

CABLES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 600 VOLTS EN COBRE

Descripción general

» Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1 350 AAC temple duro. De 1, 2 ó 3 conductores de cableado concéntrico, forrado con aislamiento individual termofijo en Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color negro.

» Las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada una de éstas y las estrías longitudinales se detallan en la superficie del aislamiento dispuesto helicoidalmente alrededor de un conductor (neutro mensajero con aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color blanco, cobre o aluminio).

CABLE DISTRIBUCION SECUNDARIA
PARA 600V
TIPO: PSD (MULTIPLE DE DISTRIBUCION)

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
301801	1 x 10 + 1 x 10 1 x 8 + 1 x 8 1 x 6 + 1 x 6 1 x 4 + 1 x 4	200	C	91.16
301802	2 x 10 + 1 x 10 2 x 8 + 1 x 8 2 x 6 + 1 x 6	200	C	140.98
301800	2 x 4 + 1 x 4 2 x 2 + 1 x 2	500	C	345.05
386112	2 x 1/0 + 1 x 2 2 x 2/0 + 1 x 2/0	500	C	955.61
107589	3 x 4 + 1 x 4 3 x 2 + 1 x 2	500	C	959.45
389803	3 x 1/0 + 1 x 2	500	C	1,078.62
368561	3 x 1/0 + 1 x 2/0	250	C	1,882.94
107588	3 x 3/0 + 1 x 3/0	500	C	2,003.16

CABLE XHHW DE XLPE PARA 600V
TIPO: MONOPOLAR XLPE

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
301835	14	500	C	14.44
301836	12	500	C	19.63
301837	10	500	C	29.10
301838	8	500	C	46.17
301833	6	500	C	71.04
301825	4	500	C	102.42
301826	2	500	C	154.96
301827	1/0	500	C	235.91
308615	2/0	500	C	290.20
301828	3/0	500	C	363.15
301829	4/0	500	C	450.81
308616	250	500	C	530.26
301834	300	500	C	625.55
301830	350	500	C	718.18
301831	400	500	C	816.51
301832	500	500	C	1,007.77
308617	600	500	C	1,211.83
308618	750	500	C	1,499.30
308619	1000	500	C	1,971.34

CABLE PARA 600V DE XLPE
TIPO: URD (DRS)
TRIPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
308620	2	500	C	485.49
308621	1/0	500	C	745.00
308622	2/0	500	C	915.85
308623	3/0	500	C	1,136.38
308624	4/0	500	C	1,410.40
	1/0 - 2			658.48
	3/0 - 1/0			1,005.86
362576	4/0 - 2/0	250	C	1,245.02
	250 - 3/0			1,505.79
	350 - 4/0			1,961.36
	500 - 350			2,872.19

CUADRUPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
308631	4	500	C	438.86
	2 - 4			595.15
	1/0 - 2			906.79
	2/0 - 1/0			1,164.16
	4/0 - 2/0			1,715.68
	250 - 3/0			2,083.01
	350 - 4/0			2,706.98
	500 - 350			3,935.51

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

www.iusa.com.mx

CABLES MÚLTIPLES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA A 600 VOLTS

Descripción general

» Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1 350 AAC temple duro, forrado con aislamiento individual termoplástico de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) color negro.

» Las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada una de éstas y las estrías longitudinales se detallan en la superficie del aislamiento dispuesto helicoidalmente alrededor de un conductor neutro mensajero desnudo de cobre semiduro o aluminio en AAC o ACSR.

CABLE DE ALUMINIO CON NEUTRO MENSAJERO PARA 600V DE PE
TIPO: PSD (MULTIPLES DE DISTRIBUCION)

"AAC"

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
302605	1 x 6 + 1 x 6	500	A	19.18
337389	1 x 4 + 1 x 4	500	C	27.91
	1 x 2 + 1 x 2			
302608		300	A	29.72
374216	2 x 6 + 1 x 6	pza 250 m	C	7,957.99
374217		pza 500 m	A	15,705.73
374218		pza 1000 m	A	30,019.10
302621	2 x 4 + 1 x 4	300	A	40.03
302610	2 x 2 + 1 x 2	200	A	54.13
302617	2 x 1/0 + 1 x 2	500	B	90.84
308689	2 x 1/0 + 1 x 1/0	500	B	99.24
	2 x 2/0 + 1 x 2/0			
302619	2 x 3/0 + 1 x 1/0	250	B	139.12
302620	2 x 3/0 + 1 x 3/0	250	C	119.28
	2 x 4/0 + 1 x 4/0			
302609	3 x 6 + 1 x 6	250	A	41.22
302612	3 x 4 + 1 x 4	250	B	46.28
302611	3 x 2 + 1 x 2	250	B	82.25
302613	3 x 1/0 + 1 x 2	500	A	121.63
	3 x 1/0 + 1 x 1/0			
	3 x 2/0 + 1 x 2/0			
302615	3 x 3/0 + 1 x 1/0	250	A	185.67
302618	3 x 3/0 + 1 x 3/0	250	C	202.72

"ACSR"

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
380664	1 x 6 + 1 x 6	500	C	22.66
	1 x 4 + 1 x 4			
	1 x 2 + 1 x 2			
202031	1 x 1/0 + 1 x 1/0	500	C	58.90
209520	2 x 6 + 1 x 6	500	C	31.81
212638	2 x 4 + 1 x 4	500	C	42.04
202538	2 x 2 + 1 x 2	500	C	64.93
302622	2 x 1/0 + 1 x 2	500	A	96.29
302471	2 x 1/0 + 1 x 1/0	500	A	109.16
	2 x 2/0 + 1 x 2/0			
302623	2 x 3/0 + 1 x 1/0	250	A	147.47
	2 x 3/0 + 1 x 3/0			
268139	3 x 6 + 1 x 6	500	C	50.91
	3 x 4 + 1 x 4			
	3 x 2 + 1 x 4			
	3 x 2 + 1 x 2			
383826	3 x 1/0 + 1 x 2	250	A	127.72
337136	3 x 1/0 + 1 x 1/0	250	A	137.93
302614	3 x 3/0 + 1 x 1/0	250	A	196.81
	3 x 3/0 + 1 x 3/0			

CABLES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA XLP DRS A 600 VOLTS

Descripción general

» Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1 350 AAC temple duro. De 1, 2 ó 3 conductores de cableado concéntrico, forrado con aislamiento individual termofijo en Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color negro.

» Las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada una de éstas y las estrías longitudinales se detallan en la superficie del aislamiento dispuesto helicoidalmente alrededor de un conductor (neutro mensajero con aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color blanco, cobre o aluminio).

CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR PARA 600V
TIPO: XLPE

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
302629	6	500	A	16.07
302624	4	500	A	24.98
302625	2	500	A	32.49
302626	1/0	500	B	46.24
302627	2/0	500	C	68.99
302628	3/0	500	A	64.12
308694	4/0	500	C	87.41

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
370417	250	500	C	99.91
308698	300	500	C	115.50
308695	350	500	C	189.39
308696	400	500	C	207.90
268950	500	500	C	236.25

MC2

CABLES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA XLP DRS A 600 VOLTS

CABLE DE ALUMINIO PARA 600V DE XLPE
TIPO: URD (DRS)

DUPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
302662	2 x 6	500	A	30.17
326106	2 x 4	500	A	44.74
324965	2 x 2	500	C	63.63

TRIPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
302638	3 x 6	500	A	44.06
302631	3 x 4	500	A	70.04
302632	3 x 2	500	A	94.07
	3 x 1/0			
	3 x 2/0			
302640	3 x 3/0	500	C	202.30
302636	3 x 4/0	500	O	0.00
	3 x 250			
	3 x 350			
392320	2 x 4 + 1 x 6	500	C	60.99
302634	2 x 2 + 1 x 4	500	C	85.32
302633	2 x 1/0 + 1 x 2	500	A	125.96
	2 x 2/0 + 1 x 2			
	2 x 2/0 + 1 x 1/0			
302635	2 x 3/0 + 1 x 1/0	500	A	171.65
	2 x 4/0 + 1 x 2/0			
	2 x 4/0 + 1 x 3/0			
368048	2 x 250 + 1 x 3/0	500	C	286.76
	2 x 250 + 1 x 4/0			
302637	2 x 350 + 1 x 4/0	500	B	326.61
	2 x 400 + 1 x 250			
	2 x 500 + 1 x 300			
	2 x 500 + 1 x 350			

CUADRUPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
302641	4 x 4	500	B	90.60
302642	4 x 2	500	A	122.71
	4 x 1/0			
300782	3 x 4 + 1 x 6	500	C	82.30
302644	3 x 2 + 1 x 4	500	C	113.94
302643	3 x 1/0 + 1 x 2	500	A	175.59
	3 x 2/0 + 1 x 2			
302645	3 x 3/0 + 1 x 1/0	500	A	236.96
	3 x 3/0 + 1 x 2/0			
	3 x 4/0 + 1 x 2/0			
	3 x 4/0 + 1 x 3/0			
	3 x 250 + 1 x 3/0			
320544	3 x 300 + 1 x 4/0	500	C	339.07
302647	3 x 350 + 1 x 4/0	500	A	441.18
	3 x 400 + 1 x 250			
	3 x 500 + 1 x 300			
	3 x 500 + 1 x 350			

CABLE DE ALUMINIO RHH/RHW-2 600 VOLTS

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
325042	2/0	500	C	63.40
325043	4/0	500	C	80.75
325044	250	500	C	100.24
325045	300	500	C	109.29
325048	350	500	C	118.31
325046	400	500	C	144.31
325047	500	500	C	230.72

CABLE DE ALUMINIO PARA 600V XHHW-2

Código	Calibre	Empaque	Genética	$ x1 Mt.
268772	6	500	C	13.45
268773	4	500	C	18.67
268774	2	500	C	26.91
268765	1/0	500	C	41.80
268766	2/0	500	C	50.96
268767	3/0	500	C	60.13
268768	4/0	500	C	71.79
268769	250	500	C	86.69
225003	300	500	C	99.54
268770	350	500	C	112.39
S/C	400	500	C	96.55
268771	500	500	C	150.70
S/C	600	500	C	164.36
S/C	700	500	C	185.00
221484	1000	500	C	278.01

CABLES IUSASIL DE ENERGÍA XLP DE 15, 25 Y 35 kV

Descripción general

- Cable monoconductor formado por un núcleo de cobre suave o aluminio 1 350 temple duro con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) con o sin retardante a las arborescencias (XLP, XLP-RA).
- Pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento y pantalla metálica electrostática a base de alambres de cobre aplicados helicoidalmente.
- Cinta separadora de mylar o cinta de bloqueo contra el ingreso de humedad, cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color rojo

CABLE DE COBRE PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133% N.A. CON PANTALLA
TIPO: XLPE

	15 KV 100% N.A.				15 KV 133% N.A.			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	301030	388.96	301032	427.84		439.51		483.48
2/0		445.79		490.35		503.75		554.11
3/0	336550	512.43		563.69		579.06		636.97
4/0		602.44		662.68		680.76		748.82
250		683.28		751.59		772.11		849.31
300		814.95		896.46		920.90		1,012.99
350		914.06		1,005.46		1,032.87		1,136.18
400		1,011.62		1,112.80		1,143.16		1,257.47
500	313170	1,195.31		1,314.83		1,350.69		1,485.75
600		1,392.76		1,532.03		1,573.82		1,731.19
750	386081	1,702.11	329744	1,872.32	377114	1,923.36		2,115.73
1000	301041	2,206.76		2,427.51		2,493.70		2,743.07

	25 KV 100% N.A.				25 KV 133% N.A.			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	301043	451.75	369591	596.31	205214	612.60		673.84
2/0		515.01		679.79		698.33	217674	768.18
3/0		626.64	205254	827.13		849.67		934.66
4/0	356111	714.89		943.66		969.39		1,066.33
250		797.56		1,052.75		1,081.45		1,189.58
300		898.10		1,185.46		1,217.82		1,339.59
350	202001	996.02		1,314.74		1,350.57		1,485.65
400		1,102.91		1,455.81		1,495.50		1,645.07
500		1,297.17	205253	1,712.21	204297	1,465.80		1,934.81
600		1,531.22		2,021.17		2,076.30		2,283.93
750		1,865.60	205252	2,462.58		2,529.71		2,782.70
1000		2,327.50		3,072.28		3,156.07		3,471.68

	35 KV 100% N.A.				35 KV 133% N.A.			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	308736	559.16		615.07		897.69		
2/0		625.47		688.00		980.71		
3/0		705.85		776.43		1,153.77		
4/0	308737	796.60		876.28		1,308.86		
250		881.67		969.83		1,441.09		
300		984.61		1,083.06		1,549.57		
350		1,115.68		1,227.24		1,666.53		
400		1,225.49		1,348.03		1,796.31		
500		1,476.01		1,623.60		2,011.59		
600		1,686.43		1,855.08		2,151.78		
750		1,976.31	301058	2,173.94		2,498.83		
1000		2,444.69		2,689.18		2,789.31		

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

www.iusa.com.mx

CABLES IUSASIL DE ENERGÍA XLP DE 15, 25 Y 35 kV



Descripción general

- Cable monoconductor formado por un núcleo de cobre suave o aluminio 1 350 temple duro con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) con o sin retardante a las arborescencias (XLP, XLP-RA).
- Pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento y pantalla metálica electrostática a base de alambres de cobre aplicados helicoidalmente.
- Cinta separadora de mylar o cinta de bloqueo contra el ingreso de humedad, cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color rojo

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133% TIPO: XLPE

	15 KV 100% N.A.				15 KV 133% N.A.			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	301033	125.07	380689	132.93	313011	147.39	366511	148.87
2/0		-		-		-		-
3/0	301035	138.33	301036	166.86	267187	160.95		-
4/0		-		-		-		-
250	363458	177.95		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500	301038	279.83	386038	294.65	362454	294.61	375186	309.95
600		-		-		-		-
750	301039	350.12	379338	381.49	369561	402.10	368559	405.99
1000		-		-		-		-

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA RETARDANTE A. PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133% TIPO: XLPE

	15 KV 100% TR				15 KV 133% TR			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	370393	134.27	320385	136.28	212123	151.12		-
2/0		-		-		-		-
3/0	370394	167.70	384938	169.37		-	208980	173.22
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500		-	398085	299.09		-	337388	313.89
600		-		-		-		-
750		-	398618	406.91		-		-
1000		-		-		-		-

	25 KV 100% N.A.				25 KV 133% N.A.			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	301042	153.07	301044	164.27	313012	177.48		-
2/0		-		-		-		-
3/0	326380	174.74	301046	181.64	208466	195.43		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350	209794	252.87		-		-		-
400		-		-		-		-
500	301047	308.14	382331	338.56	202030	347.29		-
600		-		-		-		-
750		-		-	325066	442.83		-
1000		-		-		-		-

	25 KV 100% TR				25 KV 133% TR			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-	320386	165.11		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0		-	267929	196.07		-		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500		-	325159	344.51	212124	368.91		-
600		-		-		-		-
750		-		-		-		-
1000		-		-		-		-

	35 KV 100% N.A.				35 KV 133% N.A.			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	339078	213.66		-	217895	239.17	337135	278.48
2/0		-		-		-		-
3/0	312998	216.87		-	217896	260.00	217899	293.11
4/0	377010	250.86		-		-		-
250		-		-		-		-
300	217438	266.93		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500	301056	359.64		-	217897	407.85	362620	446.62
600		-		-		-		-
750		-		-	217898	516.98	217900	520.65
1000		-		-		-		-

	35 KV 100% TR				35 KV 133% TR			
	P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P.ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-	268740	216.51		-	217901	259.21
2/0		-		-		-		-
3/0		-	268741	249.10		-	217902	298.87
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-	375185	292.94		-		-
400		-		-		-		-
500	313013	365.77	202540	391.76		-	217903	454.71
600		-		-		-		-
750		-		-		-	217904	530.00
1000		-		-		-		-

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

CABLES IUSASIL DE ENERGÍA XLP DE 15, 25 Y 35 kV



Descripción general

- Cable monoconductor formado por un núcleo de cobre suave o aluminio 1 350 temple duro con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) con o sin retardante a las arborescencias (XLP, XLP-RA).
- Pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento y pantalla metálica electrostática a base de alambres de cobre aplicados helicoidalmente.
- Cinta separadora de mylar o cinta de bloqueo contra el ingreso de humedad, cubierta de Polietileno (PE) negro con franjas rojas.

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133% TIPO: XLPE PE

	15 KV				15 KV			
	PA 100% PE		PB 100% PE		PA 133% PE		PB 133% PE	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0	217250	126.11	212695	133.98		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0	217068	139.38	369028	167.91		-	206911	163.36
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500	284937	281.22	369001	296.13		-		-
600		-		-		-		-
750	366518	351.88	369027	383.39		-		-
1000		-		-		-		-

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA RETARDANTE A. PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133% TIPO: XLPE PE

	15 KV				15 KV			
	RA-PA 100% PE		RA-PB 100% PE		RA-PA 133% PE		RA-PB 133% PE	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-	212678	135.31		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0		-	217067	170.40		-		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500		-	217427	297.61		-		-
600		-		-		-		-
750		-	284935	408.94		-		-
1000		-		-		-		-

	25 KV				25 KV			
	PA 100% PE		PB 100% PE		PA 133% PE		PB 133% PE	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-	216927	165.92		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0	284936	175.60		-		-		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500		-		-		-		-
600		-		-		-		-
750	284938	374.79		-		-		-
1000		-		-		-		-

	25 KV				25 KV			
	RA-PA 100% PE		RA-PB 100% PE		RA-PA 133% PE		RA-PB 133% PE	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-		-		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0		-	267839	197.03		-		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500		-	217432	346.25		-		-
600		-		-		-		-
750		-	217909	403.37		-		-
1000		-		-		-		-

	35 KV				35 KV			
	PA 100% PE		PB 100% PE		PA 133% PE		PB 133% PE	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-		-		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0		-		-		-		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500	217880	361.42		-		-		-
600		-		-		-		-
750		-		-		-		-
1000		-		-		-		-

	35 KV				35 KV			
	RA-PA 100% PE		RA-PB 100% PE		RA-PA 133% PE		RA-PB 133% PE	
Calibre	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0		-		-		-		-
2/0		-		-		-		-
3/0		-		-		-		-
4/0		-		-		-		-
250		-		-		-		-
300		-		-		-		-
350		-		-		-		-
400		-		-		-		-
500		-		-		-		-
600		-		-		-		-
750		-		-		-		-
1000		-		-		-		-

CABLES IUSASIL SEMIAISLADOS XLP PARA LÍNEAS AÉREAS DE 15, 25 Y 38 kV

Descripción general
- Conductor de aluminio tipo AAC, o de aluminio con refuerzo de acero tipo ACSR, o de cobre.
- El blindaje sobre el conductor es en forma de pantalla semiconductora extruida.
- Aislamiento-cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) en color negro.

Características
- Tensión nominal 15, 25 y 38 kV.
- Temperatura de operación 90°C.
- El aislamiento (cubierta en color negro) le permite tener gran resistencia a la luz solar, al calor y a la humedad.

Aplicaciones
- Son utilizados en redes de distribución para alimentar zonas industriales y fraccionamientos localizados generalmente en zonas arboladas.

Ventajas
- El temple duro de los cables de aluminio y de los tipos ACSR permiten realizar instalaciones con una mayor distancia interpostal.
- El aislamiento-cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) lo hace resistente a la abrasión por contacto con las ramas de los árboles.

Anotación
- Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Normas aplicables
- NOM-063-SCFI
- CFE E0000-29

CABLE DE ALUMINIO AAC PARA 15, 25 Y 35 KV DE XLPE
TIPO: SEMIAISLADO

	15 KV		25 KV		38 KV	
CALIBRE	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0 - 7	205213	48.92	377012	57.79	212947	69.96
3/0 - 7	380080	71.57	380079	78.66	221343	87.27
266.8 - 19	380081	91.79	380078	102.55	206906	116.74
336.4 - 19	301062	116.27	301065	128.54	373336	149.71
397.5 - 19						
477.0 - 19	383805	152.21			267915	182.92

CABLE DE ALUMINIO ACSR PARA 15, 25 Y 35 KV DE XLPE
TIPO: SEMIAISLADO

	15 KV		25 KV		38 KV	
CALIBRE	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.	Código	$ x 1 Mt.
1/0 - 6/1	305881	60.47	301063	70.20	313014	78.34
3/0 - 6/1	301061	84.27	362394	91.39	316517	103.40
266.8 - 26/7	384939	117.39	380686	124.57	377072	139.80
336.4 - 26/7	383455	140.13	301066	157.28	268086	171.53
397.5 - 26/7						
477.0 - 26/7	300790	161.67				

Condicionesgenerales: Losprecios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal mas cercana, esta lista cancela la anterior con fecha:01-10-26

OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

ACAPULCO
Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA
Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA
Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ
Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN
Blvd. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO
Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA
Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ
9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA
Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS
Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA
Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalajara, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 /
(33) 3650 2992 / (33) 3650 2993
Fax: (33) 3650 2839
gerenteguadalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA
Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA
Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 5118 1400
Fax: (55) 5118 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY
Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO
Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN
Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupté, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA
Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en 33 países en América, Europa, África y Asia

- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Belice
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Emiratos Arabes Unidos
- España
- EE.UU.
- Francia
- Guatemala
- Haití
- Holanda
- Honduras
- Jamaica
- México
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Portugal
- Puerto Rico
- Rep. Dominicana
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela

Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872

Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia

Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx

Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email: export@iusa.com.mx

Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.

Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.

Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.

Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.

www.iusa.com.mx