BASE PARA MEDIDOR 4 TERMINALES – MONOFÁSICA CUADRADA

Se utiliza principalmente para recibir medidor de energía de C.F.E. en instalación de sobreponer


CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Cuerpo de acero al carbón rolado en frío
- Terminales y herrajes de latón
- Base de material termoplástico transparente
- Gabinete: nema 3R tipo arillo
- Acometida: aérea o subterránea
- Uso residencial, comercial, industrial ligero
- Opcional con portacandado
- Para acometida aérea provista en la parte superior con adaptador roscado tipo Conduit de 11/4”
- Discos removibles de 1 1/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.

DETALLE DE ALA MBRADO DE LA BASE PARA MEDIDOR:

1. Tubo conduit de fierro galvanizado, pared gruesa de 32 mm (1 1/4”) de diámetro y con 3 000 mm de longitud
2. Fase o línea
3. Neutro
4. Abrazadera de tierra

Diagrama de Instalación de Caja base Cuadrada 4 Terminales.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

- Corriente Nominal 100A
- Corriente Máxima 125A
- Tensión nominal de operación 600 V~
- Tensión de Aislamiento 6000 V
- Rango: 10 000 A SIM de corto circuito
- Frecuencia 60 Htz





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
Marca	**Código**	**Catálogo**	**Servicio**	**Tensión máxima (V~)**	**Corriente nominal (A)**	**Corriente máxima (A)**	**Terminales**	**Master**
IUSA	202541	BW-4T	Monofásica - Aerea	600	100	125	latón	8
	203748	BW-4T	Monofásica-Subterranea	600	100	125	latón	8
A GRANEL								

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734