BOMBAS PARA HIDROMASAJE

LSPA600, LSPA800, LSPA1100, LSPA1300 A-1

Bombas centrifugas Mono etapa compactas, diseñada para la recirculación de agua en sistemas de hidromasajes.

APLICACIONES:

- Para recircular agua en tinas de hidromasaje
- Formar cascadas
- Fuentes decorativas
- Cortinas de agua, etc.

IPX5

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Impulsor y difusor fabricados en: polipropileno con carga de fibra de vidrio

Cuerpo de bomba fabricado en: polipropileno con carga de fibra de vidrio

Sello mecánico: carbón/cerámica

Carcasa del motor en: aluminio

Dispositivo de vaciado total para evitar liquido residual

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

- Protección IPX5
- Temperatura del líquido: 5 a 50°C
- Asíncrono, 2 polos
- Voltaje: 1F, 120V
- Aislamiento clase B
- Servicio continuo
- Protector térmico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
BOMBAS DE HIDROMASAJE				
HP	3/4	1.0 HP	1.5 HP	1.8 HP
CÓDIGO	620007	620008	620009	620010
MODELO	LSPA600	LSPA800	LSPA1100	LSPA1300A-1
TENSIÓN / FRECUENCIA	1F, 120 V~ / 60 Hz			
FLUJO MÁXIMO	320 L/min	330 L/min	400 L/min	335 L/min
CARGA MÁXIMA	9 m	10 m	11 m	14 m
SUCCIÓN MÁXIMA	1 m			
SUCCIÓN / DESCARGA	1.5” x 1.5”			
DIMENSIONES (mm)	343 x 162 x 187	343 x 162 x 187	364 x 162 x 192	364 x 162 x 192
PESO	6.2 kg	6.8 kg	9.2 kg	11 kg
CAJA	1	1	1	1

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734