BOMBA PERIFÉRICA AUTOCEBANTE

PRIMO

PRODUCTO GARANTIZADO 1 AÑO

IP44

APLICACIONES:

- Uso agrícola
- Sistemas de riego por mini aspersión

CARACTERISTICAS:

- Robusta
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente 40° C
- Tensión 1F 120 V~
- Potencia: 370 W (1/2 HP)



MATERIAL CONSTRUCCIÓN BOMBA

- Hierro fundido.
- Impulsor en latón
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica

MOTOR

- Asincrónico monofásico
- Aislamiento clase F
- Protección térmica
- Capacitor para mayor potencia al arranque.

USO

- Agua limpia.
- Genera mayor presión cuando se requiere bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos no corrosivos.
- Fácil mantenimiento, solo requiere ser cebada la primera vez que va a ser utilizada.

USO AGRÍCOLA

RECOMENDACIONES

- Instalar en lugares cubiertos
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734