

Calentador
de Depósito

- Proporciona flujo de agua a temperatura estable
- Funciona con cualquier presión de agua
- Temperatura de hasta 70 °C
- Encendido electrónico práctico y seguro
- Ideal para cualquier tipo de instalación en interior o exterior
- Se adapta a cualquier instalación



FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C. P. 50734

CALENTADOR DE DEPÓSITO

PRODUCTO GARANTIZADO 6+1* AÑOS



Código	377170	377171	377168	377169	377166	377167
Modelo	Enerhit 80 LP	Enerhit 80 Nat	Enerhit 60 LP	Enerhit 60 Nat	Enerhit 40 LP	Enerhit 40 Nat
Tipo	Depósito					
Número recomendado de servicios (regaderas) *	2		1 ½		1	
Capacidad (L)	80		60		40	
Altura (cm)	133		107		83	
Diámetro (cm)	39					
Peso (kg)	34.878		28.538		23.516	
Tiempo de recuperación (min)	42		30		24	
Carga térmica (kW)	3					
Ánodo de protección catódica	Si					
Resistencia hidrostática (kg/cm^2)	13					
Presión hidrostática máxima de trabajo MPa (kg/cm^2)	0.63 (6.42)					
Eficiencia térmica	77		75		74	
Tipo de gas	Gas LP	Gas Natural	Gas LP	Gas Natural	Gas LP	Gas Natural
Presión de gas requerida (kPa)	2.74	1.76	2.74	1.76	2.74	1.76
Emisión de monóxido (ppm)	< 180	< 180	< 180	< 180	< 180	< 180
Válvula termostática	IUSATROL "IUSA"					
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática epoxica					
Quemador	Porcelanizado tipo ventury					
Sistema de encendido	Electrónico					
Tipo de control de temperatura	Termostato automático					
Aislante térmico	Fibra de vidrio y lana mineral					
Válvula de drenado	Si					
Válvula de alivio (psi)	No					
Baterías (no incluidas)	Se requiere 1 pila AAA					
Conexión de entrada y salida de agua	¾" NPT					
Garantía **	6+1 Años					
Caja	1					

ATENCIÓN A CLIENTES

case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3

*1 servicio (regadera) de 5 L/min; ½ servicio (regadera) equivale a un lavabo de 3 L/min. Se debe instalar el calentador cerca de la regadera. Las medidas son nominales.
** El año adicional de garantía (+1) aplicará siempre y cuando el producto sea instalado por CASE y se haya registrado correctamente comunicándose al 800 900 4872 dentro de los 90 días posteriores a la compra, en cuanto a piezas y partes eléctricas la garantía es de 1 año. Estas garantías no son acumulables con otras promociones y son válidas dentro de la República Mexicana. Para otros países la garantía será de 1 año.