

Primo PLUS

Calentamiento eficiente, comodidad garantizada.

Calentador

Depósito

Eleva tu experiencia en la ducha con nuestra tecnología avanzada



- Proporciona flujo de agua a temperatura estable.
- Ideal para largas distancias sin perder temperatura.
- Encendido práctico y seguro.
- Funcionan con cualquier presión de agua.
- Se adapta a cualquier instalación en interior o exterior

PRODUCTO GARANTIZADO 4+1* AÑOS

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Fabricado y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México-Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C. P. 50734.

CALENTADOR DE DEPÓSITO ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO.

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO



Código	268710	268711	268708	268709	268706	268707
Modelo	PRIMO 20G-80 LP	PRIMO 20G-80 NAT	PRIMO 15G-60 LP	PRIMO 15G-60 NAT	PRIMO 10G-40 LP	PRIMO 10G-40 NAT
Tipo	Depósito					
Número recomendado de servicios (regaderas)*	2		1 ½		1	
Capacidad (Gal)	20		15		10	
Altura total (cm)	130.1		105.7		76.8	
Diámetro (cm)	36					
Peso del producto (kg)	30.22		24.92		18.14	
Tiempo aprox. de recuperación (min)	42		30		24	
Carga térmica (kW)	3,0				2,5	
Ánodo de protección catódica	Ánodo de Aluminio					
Resistencia hidrostática (kgf/cm^2)	12.95					
Presión hidrostática máxima de trabajo MPa (kgf/cm^2)	0,63 (6,42)					
Eficiencia térmica	77%	77%	75%	75%	74%	74%
Tipo de gas	LP	Natural	LP	Natural	LP	Natural
Presión de gas requerida kPa (kgf/cm^2)	2,74 (27,94)	1,76 (17,94)	2,74 (27,94)	1,76 (17,94)	2,74 (27,94)	1,76 (17,94)
Emisión de monóxido (ppm)	< 180 ppm en presión normal					
Válvula termostática	IUSATROL "IUSA"					
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática epóxica texturizada					
Quemador	Porcelanizado tipo ventury					
Sistema de encendido	Piezoeléctrico					
Tipo de control de temperatura	Termostato automático					
Aislante térmico	Fibra de vidrio y lana mineral					
Válvula de drenado	No incluida					
Válvula de alivio (psi)	No incluida					
Conexión de entrada y salida de agua	¾" NPT					
Garantía **	4+1					

ATENCIÓN A CLIENTES

*1 servicio (regadera) de 5 L/min; ½ servicio (regadera) equivale a un lavabo de 3 L/min. Se debe instalar el calentador cerca de la regadera. Las medidas son nominales.
** El año adicional de garantía (+1) aplicará siempre y cuando el producto sea instalado por CASE y se haya registrado correctamente comunicándose al 800 900 4872 dentro de los 90 días posteriores a la compra, en cuanto a piezas y partes eléctricas la garantía es de 1 año. Estas garantías no son acumulables con otras promociones y son válidas dentro de la República Mexicana. Para otros países la garantía será de 1 año.

case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3