

Calentador IUSA

Modulante confort

La eficiencia que tu hogar necesita.

- Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
- Diseño moderno y elegante para instalación en interiores
- Conectividad WiFi
- Sistema modulante
- Funciona con cualquier presión de agua
- Temperatura hasta 65 °C
- Ideal como respaldo de calentador solar
- Triple sistema de seguridad, evita fugas de gas y sobrecalentamiento



FICHA TÉCNICA


Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C. P.: 50734

CALENTADOR MODULANTE IUSA CONFORT

ECO Modo ECO



IUSA SMART





CÓDIGO	620228	620229
Modelo	IUSIN-16P	IUSIN-16N
Número de servicios	3	
Tipo	Modulante (Tiro forzado)	
Capacidad a nivel del mar (L/min)	16	
Capacidad a 2240 msnm (L/min)	13	12.5
Altura total A (cm)	56	
Frente B (cm)	34.5	
Fondo C (cm)	18.2	
Peso de producto (kg)	12.10	
Carga térmica (kW)	22,0	21,0
Compatible con sistemas solares	Si	
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25	
Flujo mínimo de encendido recomendado (L/min)	2.5	
Presión máxima de trabajo MPa (kgf/cm²)	0,45 (4,59)	
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm2)	0,019 (0,190)	
Eficiencia promedio (NOM-003-2021)	87	85
Tipo de gas	LP	NATURAL
Presión de gas requerida kPa (kgf/cm²)	2,74 (0,028)	1,76 (0,01795)
Emisión de monóxido (ppm)	<180	
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática	
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua caliente	
Tipo de control de temperatura	Display digital y conectividad Wifi	
Válvula de alivio (psi)	No incluida	
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	13 (½")	
Conexión de gas mm (in)	13 (½")	
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)	60	
Longitud mínima de tubo para evacuación de gases (mm)	100	
Longitud máxima de tubo para evacuación de gases (mm)	500	
Ducto para evacuación de gases	Incluido	
Voltaje de alimentación (VCA)	127	
Garantía	3+1 **	

ATENCIÓN A CLIENTES

case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3

*1 servicio (regadera) de 5 L/min; ½ servicio (regadera) equivale a un lavabo de 3 L/min. Se debe instalar el calentador cerca de la regadera. Las medidas son nominales. **El año adicional de garantía (+1) aplicará siempre y cuando el producto sea instalado por CASE y se haya registrado correctamente comunicándose al 800 900 4872 dentro de los 90 días posteriores a la compra, en cuanto a piezas y partes eléctricas la garantía es de 1 año. Estas garantías no son acumulables con otras promociones y son válidas dentro de la República Mexicana. Para otros países la garantía será de 1 año.