

Calentador

Modulante confort

La eficiencia que tu hogar necesita.

- Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
- Diseño moderno y elegante para instalación en interiores
- Sistema modulante
- Funciona con cualquier presión de agua
- Temperatura hasta 65 °C
- Ideal como respaldo de calentador solar
- Triple sistema de seguridad, evita fugas de gas y sobrecalentamiento




FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C. P.: 50734

CALENTADOR MODULANTE CONFORT







CÓDIGO	619556	619557	619558	619559
Modelo	IUSIN-16P	IUSIN-16N	IUSIN-30P	IUSIN-30N
Número de servicios	3	3	5	5
Tipo	Tiro forzado	Tiro forzado	Tiro forzado	Tiro forzado
Capacidad a nivel del mar (L/min)	16	16	30	30
Capacidad a 2240 msnm (L/min)	13	12.5	24	23
Altura total A (cm)	59	59	54	54
Frente B (cm)	36.5	36.5	38	38
Fondo C (cm)	17.6	17.6	26.5	26.5
Peso de producto (kg)	12.26	12.26	21.72	21.72
Carga térmica (kW)	22,0	21,0	41,0	40,0
Compatible con sistemas solares	Si	Si	Si	Si
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25	25	25	25
Flujo mínimo de encendido recomendado (L/min)	2.5	2.5	3	3
Presión máxima de trabajo MPa (kgf/cm^2)	0,85 (8.67)	0,45 (4,5)	0,85 (8.67)	0,45 (4,5)
Presión hidrostática mínima requerida para encendido del calentador MPa (kgf/cm^2)	0,06 (0,0612)	0,06 (0,0612)	0,06 (0,0612)	0,06 (0,0612)
Eficiencia promedio (NOM-003-2021)	87	85	90	90
Tipo de gas	LP	Natural	LP	Natural
Presión de gas requerida kPa (kgf/cm^2)	2,74 (0,028)	1,76 (0,179)	2,74 (0,028)	2,74 (0,028)
Emisión de monóxido (ppm)	<180	<180	<180	<180
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática			
Tipo de encendido	Automático por demanda de flujo agua caliente			
Tipo de control de temperatura	Display digital y conectividad Wifi			
Válvula de alivio (psi)	No incluida			
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	13 (½")	13 (½")	19 (¾")	19 (¾")
Conexión de gas mm (in)	13 (½")	13 (½")	19 (¾")	19 (¾")
Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)	60	60	100	100
Longitud mínima de tubo para evacuación de gases (mm)	100	100	100	100
Longitud máxima de tubo para evacuación de gases (mm)	500	500	500	500
Ducto para evacuación de gases	Incluido	Incluido	No incluido	No incluido
Voltaje de alimentación (VCA)	127	127	127	127
Garantía	3+1 **	3+1 **	3+1 **	3+1 **
Caja	1	1	1	1

*1 servicio (regadera) de 5 L/min; ½ servicio (regadera) equivale a un lavabo de 3 L/min. Se debe instalar el calentador cerca de la regadera. Las medidas son nominales.
** El año adicional de garantía (+1) aplicará siempre y cuando el producto sea instalado por CASE y se haya registrado correctamente comunicándose al 800 900 4872 dentro de los 90 días posteriores a la compra, en cuanto a piezas y partes eléctricas la garantía es de 1 año. Estas garantías no son acumulables con otras promociones y son válidas dentro de la República Mexicana. Para otros países la garantía será de 1 año.

ATENCIÓN A CLIENTES
case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3