CENTRO DE CARGA DE POLICARBONATO -SOBREPONER

RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Los centros de carga de policarbonato IUSA de **SOBREPONER**, compatibles con interruptores termomagnéticos de riel DIN, se usan para dividir y proteger circuitos en sistemas de corriente alterna para máquinas y equipos que operan con carga monofásica y/o bifásica en instalaciones domésticas o residenciales.

Contamos con diversos tamaños de caja dependiendo del número de ventanas disponibles

El centro de carga de policarbonato IUSA es compatible con cualquier marca de interruptor termomagnético de riel DIN del mercado.

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN

- CUERPO DE POLICARBONATO IP65
- TAPA FRONTAL TRANSPARENTE
- IDEAL PARA ZONAS DE ALTOS NIVELES DE HUMEDAD Y SALINIDAD
- CUENTA CON UN SELLO DE NEOPRENO QUE PROTEJE EL INTERIOR CONTRAN POLVO Y AGUA
- RIEL DIN INTERIOR PARA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
- COMPATIBLE UNICAMENTE CON INTERRUPTORES DE RIEL DIN

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- SERVICIO MONOFÁSICO Y/O BIFASICO, DEPENDIENDO DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INSTALADO
- TENSION NOMINAL 120 V~ / 240



2-3 VENTANAS



4-5 VENTANAS



6-8 VENTANAS



11-12 VENTANAS

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Marca	**Código**	**Numero de ventanas**	**Tipo de interruptor**	**Montaje**	**Color**	**Master**
IUSA	**618441**	2-3	Riel DIN	Empotrar	Gris ral	30
	619401	4-5	Riel DIN	Empotrar	Gris ral	12
	619402	6-8	Riel DIN	Empotrar	Gris ral	6
ETIQUETA	**619686**	11-12	Riel DIN	Empotrar	Gris ral	4

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734