CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO EMPOTRAR-SOBREPONER

RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

El centro de carga de 8 circuitos monofásico IUSA para interruptores termomagnéticos enchufables, en sus versiones de **EMPOTRAR Y SOBREPONER**, se usa para dividir y proteger circuitos en sistemas de corriente alterna para máquinas y equipos que operan con carga monofásica en instalaciones domésticas o residenciales.

El centro de carga IUSA es compatible con cualquier marca de interruptor termomagnético del mercado.

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN

- CUERPO DE ACERO AL CARBÓN CON LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 22
- BASE CONTACTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA
- CONTACTOS DE ALUMINIO CON TORNILLOS DE ACERO CON ACABADO ZINC NIQUEL
- RECIBE CABLE DE COBRE o ALUMINIO NO. 8 CON UN PAR DE APRIETE DE 4 Nm.
- DISCOS REMOVIBLES DE ½, ¾" Y 1"



CENTRO DE CARGA DE EMPOTRAR

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- SERVICIO MONOFÁSICO 1 FASE 2 HILOS; 2 FASES 3 HILOS
- TENSION NOMINAL 120 V~ / 240 V~
- BARRA DE NEUTRO
- FRECUENCIA: 60 HZ
- CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 kA RMS SIMÉTRICOS
- TENSION DE AISLAMIENTO DE 600 V~
- GABINETE CLASE NEMA TIPO 1 (PARA USO INTERIOR)
- COMPATIBLE CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE HASTA 70 A
- NORMAS APLICABLES: NMX-J-515



CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER

DIMENSIONES DEL GABINETE	
LARGO	245
ANCHO	71
PROFUNDO	167

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Marca	**Código**	**Catálogo**	**Servicio**	**Montaje**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión nominal (V~)**	**Color**	**Master**
IUSA	**362644**	AE3080	Monofásico	Empotrar	70	120	Gris	10
ETIQUETA	**362645**	AE301	Monofásico	Sobreponer	70	120	Gris	10

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734