CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS BIFÁSICO EMPOTRAR-SOBREPONER

RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

El centro de carga de 2 circuitos bifásico IUSA para interruptores termomagnéticos enchufables, en sus versiones de **EMPOTRAR Y SOBREPONER**, se usa para dividir y proteger circuitos en sistemas de corriente alterna para máquinas y equipos que operan con carga bifásica en instalaciones domésticas o residenciales.

El centro de carga IUSA es compatible con cualquier marca de interruptor termomagnético del mercado.
Utilizado para instalar interruptores termomagnéticos de dos polos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN


- CUERPO DE ACERO AL CARBÓN CON LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 22
- BASE CONTACTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA
- CONTACTOS DE ALUMINIO CON TORNILLOS DE ACERO CON ACABADO ZINC NIQUEL
- RECIBE CABLE DE COBRE o ALUMINIO NO. 8 CON UN PAR DE APRIETE DE 4 Nm.
- SOLERA DE FACIL ACCESO EN DONDE SE INSTALA BARRA DE NEUTRO

CENTRO DE CARGA DE EMPOTRAR

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


- SERVICIO BIFÁSICO 2 FASES 3 HILOS
- TENSION NOMINAL 120 V~ / 240 V~
- FRECUENCIA: 60 HZ
- CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 kA RMS SIMÉTRICOS
- TENSION DE AISLAMIENTO DE 600 V~
- GABINETE CLASE NEMA TIPO 1 (PARA USO INTERIOR)
- COMPATIBLE CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE HASTA 50 A

CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER



DIMENSIONES DE CAJA	
X	93
Y	76
Z	153

DISCOS REMOVIBLES (Knock-out)				
	A	B	C	D
Diámetro de tubo conduit (pulgadas)	1/2			
		3/4		
			1	
				1 1/4



		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Marca	**Código**	**Catálogo**	**Servicio**	**Montaje**	**Corriente nominal (A)**	**Tensión nominal (V~)**	**Color**	**Master**
IUSA	**217945**	AE3020LB	Bifásico	Empotrar	50	120	Gris	10
ETIQUETA	**217946**	AE3021LB	Bifásico	Sobreponer	50	120	Gris	10

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734