CINTAS SELLA ROSCAS PRIMO

FICHA TÉCNICA

Características del equipo

Carrete blanco



Capuchón rojo

0.100 mm de espesor
Ayuda a mejorar el sellado en conexiones roscadas, especialmente en instalaciones de fontanería y gas, evitando fugas.

Elongación del 14% (Estiramiento)
Permite a la cinta adaptarse a las irregularidades de las roscas y crear un sello hermético al rellenar los espacios entre ellas.

Densidad del 30%
Una cinta de teflón de alta densidad es más gruesa y proporciona un sello más resistente, especialmente en aplicaciones de alta presión

NUEVA PRESENTACIÓN

Caja Cut Case







Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

CÓDIGO	ANCHO	INNER	MÁSTER
LARGO 7 m			
666270	1/2″	10	100
666272	3/4″	10	100
LARGO 13 m			
666271	1/2″	10	100
666273	3/4″	10	100
666274	1″	10	100

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734