CONDULET CONEXIÓN TIPO LB

RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

La aplicación fundamental de los condulets es conectar secciones de tramos de tubería recta en una canalización eléctrica, a través de extremos roscados.
Sirven para hacer cambios de dirección en las instalaciones eléctricas y cumplen una función de caja de registro, facilitando el acceso a los cables conductores.



CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN

- CUERPO DE ALUMINIO
- CONEXIÓN TIPO LB

CODIGO	DESCRIPCION	INNER	MASTER	L(mm)	W(mm)	H(mm)	
620155	CONDULET OVALADO TIPO LB 1/2	5	20	108	33	50	 L=A, W=B, H=C+D
620156	CONDULET OVALADO TIPO LB 3/4	5	20	128	39	58	
620157	CONDULET OVALADO TIPO LB 1	5	20	148	45	66	

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734