

Minisplit

Aire acondicionado inverter

Ideales para lugares con clima caluroso

- Pantalla digital
- Modo turbo de respuesta rápida
- Control remoto
- Ambiente silencioso
- Frío
- Apagado automático
- Modo inteligente de descanso
- Encendido programable
- FIltro para polvo y mal olor
- 5 opciones de ventilación
- Función antihumedad



FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México,C. P. 50734

AIRES ACONDICIONADOS INVERTER, SÓLO FRÍO



EVAPORADOR				
Código	666053	666057	666061	666065
Modelo	IUMS-EV1FR6	IUMS2-EV12FR6	IUMS2- EV18FR6	IUMS2-EV24FR6
Tipo	Inverter sólo frío	Inverter sólo frío	Inverter sólo frío	Inverter sólo frío
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Presión máxima de operación (succión)	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa
Presión máxima de operación (descarga)	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa
Contenido	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Tensión (V~)	115 V~	220 V~	220 V~	220 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente	14 A	8A	12A	13 A
Cantidad de refrigerante	500 g	475 g	670 g	1 060 g
BTU´S	12 000	12 000	18 000	24 000
Dimensión largo	79	79	92	110
Dimensión ancho	27.5	27.5	30.6	33.3
Dimensión alto	19.2	19.2	19.5	22.2
CONDENSADOR				
Código	666054	666058	666062	666066
Modelo	IUMS1-CO12FR6	IUMS2-CO12FR6	IUMS2-CO18FR6	IUMS2-CO24FR6
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Presión máxima de operación (succión)	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa
Presión máxima de operación (descarga)	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa
Contenido	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Tensión (V~)	115 V~	220 V~	220 V~	220 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente	14 A	8A	12A	13 A
Cantidad de refrigerante	500 g	475 g	670 g	1 060 g
Código IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
BTU´S	12 000	12 000	18 000	24 000
Dimensión largo	77.7	72.2	81	85.3
Dimensión ancho	29	27.6	30.5	34.9
Dimensión alto	49.8	45.9	54.9	60.2

ATENCIÓN A CLIENTES
case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3



Minisplit

Aire acondicionado inverter

- Pantalla digital
- Modo turbo de respuesta rápida
- Control remoto
- Ambiente silencioso
- Frío y calor
- Apagado automático
- Modo inteligente de descanso
- Encendido programable
- FIltro para polvo y mal olor
- 5 opciones de ventilación
- Función antihumedad

Ideales para clima extremo tanto en frío como en calor



FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx **/ www.iusa.com.mx/** 55 5118 1585
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S. A. DE C. V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México,C. P. 50734

AIRES ACONDICIONADOS INVERTER, FRÍO Y CALOR



Evaporador				
Marca	IUSA	IUSA	IUSA	IUSA
Código	666055	666059	666063	666067
Modelo	IUMS1-EV12FCR6	IUMS2-EV12FCR6	IUMS2- EV18FCR6	IUMS2-EV24FCR6
Tipo	Inverter frio y calor	Inverter frio y calor	Inverter frio y calor	Inverter frio y calor
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Presión máxima de operación (succión)	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa
Presión máxima de operación (descarga)	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa
Contenido	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Tensión (V~)	115 V~	220 V~	220 V~	220 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente	14 A	8A	12A	13 A
Cantidad de refrigerante	500 g	475 g	670 g	1 060 g
BTU´S	12 000	12 000	18 000	24 000
Dimensión largo (cm)	79	79	92	110
Dimensión ancho (cm)	27.5	27.5	30.6	33.3
Dimensión alto (cm)	19.2	19.2	19.5	22.2
Condensador				
Código	666056	666060	666064	666068
Modelo	IUMS1-CO12FCR6	IUMS2-CO12FCR6	IUMS2-CO18FCR6	IUMS2-CO24FCR6
Tipo	Inverter frio y calor	Inverter frio y calor	Inverter frio y calor	Inverter frio y calor
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Presión máxima de operación (succión)	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa	1,9 MPa
Presión máxima de operación (descarga)	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa	4,5 Mpa
Contenido	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Tensión (V~)	115 V~	220 V~	220 V~	220 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corriente	14 A	8A	12A	13 A
Cantidad de refrigerante	500 g	475 g	670 g	1 060 g
Código IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
BTU´S	12 000	12 000	18 000	24 000
Dimensión largo (cm)	77.7	72.2	81	85.3
Dimensión ancho (cm)	29	27.6	30.5	34.9
Dimensión alto (cm)	49.8	45.9	54.9	60.2

ATENCIÓN A CLIENTES
case@iusa.com.mx
55 5118 1585 (WhatsApp)
800 900 4872 / OPCIÓN 3