INTERRUPTOR DE SEGURIDAD - SOBREPONER

RECOMENDACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Los interruptores de seguridad IUSA, son equipos de seguridad eléctrica ya que se emplean como dispositivos de protección y desconexión dentro de un circuito eléctrico.

Son recomendados para instalaciones de acometidas eléctricas en instalaciones domésticas y residenciales.

Son compatibles con fusibles tipo cartucho de 30 A

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN

- CUERPO DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 22
- ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA
- BASE CONTACTOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA
- PARTES CONDUCTORAS DE COBRE ELECTROLITICO
- PORTAFUSIBLE CON CLIP DE ACERO
- GABINETE TIPO NEMA 1 PARA USOS GENERALES

DIMENSIONES DEL GABINETE 3 X 30	
LARGO	180
ANCHO	160
PROFUNDO	58

DIMENSIONES DEL GABINETE 2 X 30	
LARGO	180
ANCHO	117
PROFUNDO	58

CARACTERISTICAS ELÉCTICAS

- SERVICIO: 1 FASE 2 HILOS; 2 FASES 2 HILOS y 3 FASES 4 HILOS
- TENSION MAXIMA: 120/240V~
- FRECUENCIA: 50-60 Hz.
- CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10000A SIMETRICOS
- DERIBADOS: FUSIBLES TIPO CARTUCHOS DE 30A CLASE H
- NORMAS APLICABLES: NMX J-508



INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 X 30



INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3 X 30

		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Marca	**Código**	**Catálogo**	**Servicio**	**Montaje**	**Fusibles tipo H (A)**	**No. De fusibles**	**Color**	**Master**
IUSA	300797	AE2040	Monofásico	Sobreponer	30	2	Gris	10
ETIQUETA	300795	AE2050	Bifásico	Sobreponer	30	3	Gris	10

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734