PORTALÁMAPRAS DE BAQUELITA

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Para lámparas LED, CFLi, Halógenas, Incandescentes decorativas
- Cuerpo de Baquelita
- Retardante a la Flama
- Base E26

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Material del cuerpo de portalámparas de Baquelita
- Color: Negro
- Acabado: Acabado del producto Brillante
- Garantía: Periodo de garantía de 1 Año /5 Años
- Capacidad de conexión: 660W
- Número de piezas: 1 pieza
- Tipo: Portalámparas de baquelita
- Tensión: 127V~


Sencillo con Rosca


Sencillo sin Rosca


Sencillo sin Rosca (base aluminio)


Candil con escuadra


Interruptor de Barra


Interruptor de Cadena


Cadena y Doble Contacto


Doble Entrada


Candil con Niple


Doble contacto Polarizado


Apagador de Llave


Clavija con Doble Contacto Polarizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Tipo	Casquillo	Tensión (V~)	Potencia (W)
IUSA	**310744**	111	Sencillo sin Rosca	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**300162**	111 N-AL	Sencillo sin Rosca	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	**310752**	111-R	Sencillo con Rosca	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**310754**	113-A	Candil con Niple	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**310755**	113-B	Candil con Escuadra	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**310748**	115	Doble Contacto Polarizado	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**310753**	127	Con Llave	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**310756**	145	Doble contacto con Clavija	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	**603221**	146	Interruptor de Barra	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	**603222**	147	Interruptor de Cadena	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	**603220**	115-AN	Cadena y Doble Contacto	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	**603223**	148	Doble Entrada	Aluminio	127V~	660 W

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734