TUBERÍA RÍGIDA TIPO “K”

MÁTERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE Cu	UNS C12200	3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”	Soldable C x C x C	Inglés Pulgadas

iusacobre®

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería rígida sin costura con contenido mínimo de Cu del 99.9%
- % Mínimo de Cu 99.9%; % de Fosforo (0.015-0.040) %
- Temple blando de recocido Suave (060)
- Dureza RF 50 Max
- Expansión permitida del 40% del diámetro exterior
- Producto 100% reciclable amigable con el medio ambiente.
- Producto libre de mercurio



CÓDIGO	DIÁM. EXT	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
308780	1/2" (13 mm)	1/2"	6.10 m	25
308781	3/4" (19 mm)	5/8”	6.10 m	25
308782	1" (25 mm)	3/4"	6.10 m	10
308783	1/2" (13 mm)	7/8”	6.10 m	10
308784	3/4" (19 mm)	1 1/8”	6.10 m	1
329608	1" (25 mm)	1 3/8”	6.10 m	5
329609	1/2" (13 mm)	1 5/8”	6.10 m	5
329610	3/4" (19 mm)	2 1/8”	6.10 m	1

APLICACIÓN

Las tuberías de Cu Rígidas del tipo K de la marca ***IUSA CAMBRIDGE- LEE*** están diseñadas para uso industrial para condiciones severas, se utiliza en sistemas para la conducción de gas LP y natural, aire comprimido, así como líneas hidráulicas.
Nuestras tuberías **Rígidas Tipo K**, son fabricadas conforme a Norma Mexicana NMX-W-018-SCFI-Vigente, así como normas americanas ASTM B-888. Cumpliendo requerimientos de composición química, dureza, diámetro interior, diámetro exterior, espesor de pared y marcado.

La identificación de esta tubería se realiza con grabado bajo relieve y tinta verde a lo largo del tubo.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734