TUBERÍA RÍGIDA TIPO “N”

MÁTERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE Cu	UNS C12200	1/2”, 3/4”, 1”	Soldable C x C x C	Inglés Pulgadas

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería con contenido mínimo de CU del 99.9% fosforizado.
- Diseñadas con un espesor de pared continuo.
- Resistencia mecánica, tracción, compresión y larga vida útil.
- Producto amigable con el medio ambiente 100% reciclable.
- Presión mínima de trabajo en conexiones con prueba hidrostática de 50.00 Kgf/cm² (4.9 MPa) @ 700 psi.
- Resistencia a la tensión de 3.6 Mpa.



CÓDIGO	DIÁM. EXT	DIÁM. EXT	LONGITUD
216967	1/2" (13 mm)	5/8”	6.10 m
216968	3/4" (19 mm)	7/8”	6.10 m
216969	1" (25 mm)	1 1/8”	6.10 m
217598	1/2" (13 mm)	5/8”	3.05 m
217599	3/4" (19 mm)	7/8”	3.05 m
217600	1" (25 mm)	1 1/8”	3.05 m
267197	1/2" (13 mm)	5/8”	1.00 m
267198	3/4" (19 mm)	7/8”	1.00 m
216969	1" (25 mm)	1 1/8”	1.00 m

APLICACIÓN

Tubería de cobre Cu extruida fabricada en México y en USA para aplicación de plomería de uso general y doméstico para conducción de agua potable en inmuebles de la marca *IUSA COBRE,* está diseñada para utilizarse en la unión de terminales soldables de conexiones de cobre.

El tubo N resiste las presiones normales de trajo y cumple con las características de calidad requeridas. Se fabrica bajo la norma mexicana NMX-W-160-SCFI-200

Nuestra tubería está fabricada en temple rígido tipo “N” de línea; en longitudes con extremos lisos de 6.10 m, 3.05 m y 1.00 m.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734