VÁLVULA DE ESFERA

APLICACIÓN

La válvula de esfera es un accesorio para abrir o cerrar el flujo del líquido.
Se caracteriza por tener un maneral de latón cubierto de ppr, con una bola de latón cromado que al ser girado bloquea o permite el paso del fluido.



CARACTERÍSTICAS

- Resistente a los rayos ultravioleta a la corrosión, oxidación e incrustación.
- Ensamble por termofusión para garantizar hermeticidad.
- Conducción de agua fría y caliente.
- Temperatura de operación 3°C a 95°C.
- Vida útil de 50 años

VENTAJAS

- Las más ROBUSTAS del mercado
- Mejor diseño estructural
- Mayor resistencia a esfuerzos mecánicos y de torsión.
- Compatibles con cualquier tipo de termofusionadora.
- Compatible con cualquier marca certificada del mercado.
- Mejora la calidad de tu instalación
- IUSAPLUS Garantizado 100% contra defectos de fabricación.

VÁLVULA DE ESFERA IUSAPLUS	
CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL
664734	1/2" (20 mm)
664735	3/4" (25 mm)
664736	1" (32 mm)
664737	1 1/4" (40 mm)
664738	1 1/2" (50 mm)
664739	2" (63 mm)

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
23°C 2.0 Mpa (24 bar) @20 kgf/cm2(341 psi)
95°C 0.6 Mpa (6 bar) @6 kgf/cm2(85 psi)

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734