CABLE ALAMBRADO DE TABLEROS

Cable de cobre suave; clases B, C y flexible K; con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC-LS).

- Tensión máxima de operación 600 Volts.
- Temperatura de operación 90 °C.
- Resistente a la propagación de incendios.
- Baja emisión de humos densos, oscuros y tóxicos. Así como también en el bajo contenido de gas ácido.
- Alta flexibilidad que permite el manejo y la instalación con mayor facilidad.
- Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas.
- Son utilizados para alambrado de tableros eléctricos de circuitos de control, protección, medición y señalización donde se requiera máxima seguridad en instalaciones de interiores.
- Posee los más altos valores que exigen las normas nacionales.



NORMAS APLICABLES:

NMX-J-012-ANCE
NMX-J-297-ANCE
NMX-J-438-ANCE

ANOTACIÓN:

Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

CABLE ALAMBRADO DE TABLEROS			
Código	**Descripción**	**Longitud**	**Master**
285010	Cable alambrado de tableros 16 AWG rojo	1	m
285008	Cable alambrado de tableros 16 AWG negro	1	m
217301	Cable alambrado de tableros 20 AWG blanco	100	m
217302	Cable alambrado de tableros 20 AWG negro	100	m
217303	Cable alambrado de tableros 20 AWG rojo	100	m
217304	Cable alambrado de tableros 20 AWG verde	100	m
217306	Cable alambrado de tableros 18 AWG negro	100	m
217305	Cable alambrado de tableros 18 AWG blanco	100	m
217308	Cable alambrado de tableros 18 AWG verde	100	m
217307	Cable alambrado de tableros 18 AWG rojo	100	m

CABLE ALAMBRADO DE TABLEROS			
Código	**Descripción**	**Longitud**	**Master**
217309	Cable alambrado de tableros 16 AWG blanco	100	m
217310	Cable alambrado de tableros 16 AWG negro	100	m
217311	Cable alambrado de tableros 16 AWG rojo	100	m
217312	Cable alambrado de tableros 16 AWG verde	100	m
217313	Cable alambrado de tableros 16 AWG azul	100	m
399362	Cable alambrado de tableros 16 AWG blanco	1 000	m
399361	Cable alambrado de tableros 16 AWG negro	1 000	m
217314	Cable alambrado de tableros 16 AWG azul	1 000	m
399364	Cable alambrado de tableros 16 AWG verde	1 000	m
399363	Cable alambrado de tableros 16 AWG rojo	1 000	m

CABLE ALAMBRADO DE TABLEROS				
CALIBRE AWG	**ÁREA NOMINAL DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (mm²)**	**CONSTRUCCIÓN NÚMERO DE ALAMBRES**	**ESPESOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO (mm)**	**MASA TOTAL APROXIMADA (kg/100 m)**
20	0,51	10/30	0,76	11
18	0,82	16/30	0,76	15
16	1,31	26/30	0,76	20
14	2,08	41/30	0,76	29
12	3,31	65/30	0,76	42
10	5,26	104/30	0,76	61

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734