
1939

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
LUMINARIO DE LED TIPO REFLECTOR



MODELOS:

IUREF10/6500K/1000lm/Y	IUREF10/3000K/1000lm/Y
IUREF20/6500K/2000lm/Y	IUREF20/3000K/2000lm/Y
IUREF30/6500K/3000lm/Y	IUREF30/3000K/3000lm/Y
IUREF50/6500K/5000lm/Y	IUREF50/3000K/5000lm/Y
IUREF100/6500K/10000lm/Y	IUREF100/3000K/10000lm/Y
IUREF150/6500K/15000lm/Y	IUREF150/3000K/15000lm/Y
IUREF200/6500K/20000lm/Y	IUREF200/3000K/20000lm/Y

USO

Ideal para uso exterior doméstico.

MONTAJE

1. Antes de comenzar el montaje revise las instrucciones y el diagrama de instalación.
2. El montaje debe ser realizado por una persona autorizada.
3. Todas las actividades relacionadas con la instalación deben llevarse a cabo cuando el equipo se encuentre apagado.
4. Antes de usar por primera vez el producto asegúrese de que el montaje mecánico, eléctrico y las conexiones hayan sido realizadas correctamente.

PROPIEDADES FUNCIONALES

1. Este producto es de uso rudo y está protegido contra golpes.
2. Este producto pertenece a la categoría de productos de alta eficiencia energética.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Desconecte la fuente de luz para cualquier limpieza o manipulación del producto.
2. Utilice agentes químicos de limpieza.
3. El producto no debe utilizarse con el vidrio roto.
4. Fuente de luz LED no intercambiable.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este producto no debe desecharse junto con los residuos residenciales. Un luminario que ha llegado al final de su vida útil y ya no es requerido deberá ser llevado a los centros de acopio y reciclaje o sitios adecuados para desechos de equipos eléctricos y/o electrónicos. Para mayor información acerca de estos productos, contacte a las entidades de su ciudad encargadas del reciclaje y eliminación de desechos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No mire directamente los LEDS cuando el reflector esté encendido.

El incumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual puede provocar un incendio, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otras pérdidas materiales. Por lo tanto, el fabricante y el comercializador no se hacen responsables de los daños resultantes de la omisión de dichas indicaciones.

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

ATENCIÓN A CLIENTES

800 900 4872

OPCIÓN 3 case@iusa.com.mx 55 5118 1585 (WhatsApp)

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante **5 AÑOS** en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Por ser un producto eléctrico de una pieza no se pueden adquirir partes, componentes, consumibles o accesorios. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para los siguientes modelos:

IUREF10/6500K/1000lm/Y	IUREF10/3000K/1000lm/Y
IUREF20/6500K/2000lm/Y	IUREF20/3000K/2000lm/Y
IUREF30/6500K/3000lm/Y	IUREF30/3000K/3000lm/Y
IUREF50/6500K/5000lm/Y	IUREF50/3000K/5000lm/Y
IUREF100/6500K/10000lm/Y	IUREF100/3000K/10000lm/Y
IUREF150/6500K/15000lm/Y	IUREF150/3000K/15000lm/Y
IUREF200/6500K/20000lm/Y	IUREF200/3000K/20000lm/Y

DATOS TÉCNICOS

MARCA	CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	VIDA ÚTIL NOMINAL	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA LUMINOSA	IRC/CRI	TIPO DE ENCENDIDO	GRADO DE PROTECCIÓN	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
IUSA	**664655**	IUREF10/6500K/1000lm/Y	10 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,078 A	25 000 h	1 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664656**	IUREF10/3000K/1000lm/Y	10 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,078 A	25 000 h	1 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664657**	IUREF20/6500K/2000lm/Y	20 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,157 A	25 000 h	2 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664658**	IUREF20/3000K/2000lm/Y	20 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,157 A	25 000 h	2 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664659**	IUREF30/6500K/3000lm/Y	30 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,236 A	25 000 h	3 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664660**	IUREF30/3000K/3000lm/Y	30 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,236 A	25 000 h	3 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664661**	IUREF50/6500K/5000lm/Y	50 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,394 A	25 000 h	5 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664662**	IUREF50/3000K/5000lm/Y	50 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,394 A	25 000 h	5 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664663**	IUREF100/6500K/10000lm/Y	100 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,788 A	25 000 h	10 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664664**	IUREF100/3000K/10000lm/Y	100 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	0,788 A	25 000 h	10 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664665**	IUREF150/6500K/15000lm/Y	150 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	1,181 A	25 000 h	15 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664666**	IUREF150/3000K/15000lm/Y	150 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	1,181 A	25 000 h	15 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664667**	IUREF200/6500K/20000lm/Y	200 W	6 500 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	1,575 A	25 000 h	20 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C
IUSA	**664668**	IUREF200/3000K/20000lm/Y	200 W	3 000 K	100 V~ - 240 V~	50 Hz - 60 Hz	1,575 A	25 000 h	20 000 lm	100 lm/W	80	Inmediato	IP65	-25 °C a 40 °C

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. Hecho en China.




DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

